

	Plastová okna a balkónové dveře EN 14351-1:2006 + A1:2010 Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti	 13
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika		

Vlastnost	Plastová okna a balkonové dveře, typ EFEKT			
	jednokřídlové okno dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	dvoukřídlové okno dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	balkonové dveře dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	jednokřídlové okno dvojsklo (8-16-4) Ug=1,1
Zatížení větrem	C3	C4	C4	C3
Vodotěsnost	E ₉₀₀	8A	E ₉₀₀	E ₉₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje
Únosnost bezp.zař.	splněno bez poškození	splněno bez poškození	splněno bez poškození	splněno bez poškození
Vzduchová neprůzvučnost	R _w = 32 (-2; -5) dB	R _w = 32 (-2; -5) dB	R _w = 32 (-2; -5) dB	R _w = 39 (-1; -4) dB
	TZI 2	TZI 2	TZI 2	TZI 3
Souč.prostupu tepla	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K
Sv.činitel prostupu	0,78	0,78	0,78	0,77
Solární faktor	0,61	0,61	0,61	0,57
Průvzdušnost	4	4	4	4

Vlastnost	Plastová okna a balkonové dveře, typ EFEKT	
	jednokřídlové okno trojsklo (4-14-4-14-4) Ug=0,6	jednokřídlové okno VSG-SF662-16-VSG-SF442PTopN+-ARG
Zatížení větrem	C3	C3
Vodotěsnost	E ₉₀₀	E ₉₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje
Únosnost bezp.zař.	splněno bez poškození	splněno bez poškození
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	R _w = 46 (-1; -4) dB
		TZI 5
Souč.prostupu tepla	U _w = 0,7 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K
Sv.činitel prostupu	0,69	0,71
Solární faktor	0,47	0,45
Průvzdušnost	4	4

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Praze dne 1.7.2013

Milena Tomčíková

Ing. Milena Tomčíková
produktový manažér