

Prohlášení o vlastnostech

č. 67/2013

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Výrobek:

Plastové vchodové dveře, typ EFEKT
Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU BRÜGMANN 73 AD

Identifikační kód výrobku:
(AA ... /...)

Použití výrobku ve stavbě:

Dveře – s průhlednou nebo neprůhlednou výplní jsou určeny pro průchod pěších osob, oddělují vnější klima od vnitřního klimatu budovy, uzavírající průchodní otvory ve vnějších a případně vnitřních stěnách.

Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČO: 284 36 024
Česká republika

Systém posuzování:

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-PZT-010026309, který vydal dne 9.9.2010 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt č.1020, pobočka 0100 Praha, IČO 000 15 679.

Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A1:

Vlastnost	Plastové vchodové dveře, typ EFEKT, prosklené, poloprosklené nebo plné					
	s trojsklem Ug=0,6 4-14-4-14-4 + Arg	s trojsklem Ug=0,7 4-12-4-12-4 + Arg	s dvojsklem Ug=1,1 4-16-4	s PUR deskou 24mm Up=1,26	s dveřní výplní 24mm Up=1,32	s PUR deskou 40mm Up=0,63
Zatížení větrem	C3					
Vodotěsnost	4A					
Nebezpečné látky	neobsahuje					
Vzduchová neprůzvučnost	NPD					
Souč. prostupu tepla	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Sv. činitel prostupu	0,69	0,69	0,78	NPD	NPD	NPD
Solární faktor	0,47	0,47	0,61	NPD	NPD	NPD
Průvzdušnost	3					

Radiční vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lázních Toušev dne 1.7.2013



Ing. Milena Tomčíková
produktový manažér