

 WINDOW HOLDING a.s.	Plastové vchodové dveře EN 14351-1:2006 + A1:2010 Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti	 13
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika		

Vlastnost	Plastové vchodové dveře, typ EFEKT, prosklené, poloprosklené nebo plné					
	s trojsklem Ug=0,6 4-14-4-14-4 + Arg	s trojsklem Ug=0,7 4-12-4-12-4 + Arg	s dvojsklem Ug=1,1 4-16-4	s PUR deskou 24mm Up=1,26	s dveřní výplní 24mm Up=1,32	s PUR deskou 40mm Up=0,63
Zatížení větrem	C3					
Vodotěsnost	4A					
Nebezpečné látky	neobsahuje					
Vzduchová neprůzvučnost	NPD					
Souč.prostupu tepla	$U_d = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_d = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_d = 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_d = 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_d = 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_d = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Sv.činitel prostupu	0,69	0,69	0,78	NPD	NPD	NPD
Solární faktor	0,47	0,47	0,61	NPD	NPD	NPD
Průvzdušnost	3					

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Praze dne 1.7.2013

Milena Tomčíková

Ing. Milena Tomčíková
produktový manažér