

Prohlášení o vlastnostech

č. 68/2013

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Výrobek:

**Plastové vchodové dveře,
typ EFEKT s vyztuženou výplní 24mm TPR/XPS**
Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU BRÜGMANN 73 AD

Identifikační kód výrobku:

(AA ... /...)

Použití výrobku ve stavbě:

Dveře – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazované do obvodové stěny. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Vchodové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí. Dveře jsou bez požární odolnosti. Dveře jsou vhodné pro temperované prostory.

Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČO: 284 36 024
Česká republika

Systém posuzování:

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-PZT-010026309, který vydal dne 9.9.2010 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt č.1020, pobočka 0100 Praha, IČO 000 15 679.
- PROTOKOL o certifikaci výplně VPTREND č. P-3013V-10-0354, který vydal dne 15.11.2010 VÚPS Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s r.o., Praha, Oznámený subjekt č. 1516, IČ 250 52 063.

Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A1:

Vlastnost	Plastové vchodové dveře, typ EFEKT, s vyztuženou výplní 24mm TPR/XPS	
	1-křídlové a 2-křídlové výplň 24mm TPR/XPS Up=2,1 2-TPR10-XPS10-2	1-křídlové a 2-křídlové výplň 24mm TPR Up=2,4 2-TPR20-2
Zatížení větrem	C3	
Vodotěsnost	7A	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	
Souč. prostupu tepla	$U_d = 2,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_d = 2,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Sv. činitel prostupu	NPD	
Solární faktor	NPD	
Průvzdušnost	3	

Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lázních Toušev dne 1.7.2013



Ing. Milena Tomčíková
produktový manažér