

 WINDOW HOLDING a.s.	Plastové vchodové dveře EN 14351-1:2006 + A1:2010 Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti, pro temperované prostory	 13
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika		

Vlastnost	Plastové vchodové dveře, typ EFEKT, s vyztuženou výplní 24mm TPR/XPS	
	1-křídlové a 2-křídlové výplň 24mm TPR/XPS Up=2,1 2-TPR10-XPS10-2	1-křídlové a 2-křídlové výplň 24mm TPR Up=2,4 2-TPR20-2
Zatížení větrem	C3	
Vodotěsnost	7A	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	
Souč.prostupu tepla	$U_d = 2,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_d = 2,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Sv.činitel prostupu	NPD	
Solární faktor	NPD	
Průvzdušnost	3	

V Praze dne 1.7.2013

Ing. Milena Tomčíková
produktový manažér

Milena Tomčíková