

	Plastová okna a balkónové dveře EN 14351-1:2006 + A1:2010 Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti	 14
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika		

Vlastnost	Plastová okna a balkónové dveře, typ PASIV EVO		
	jednokřídlové okno	dvojkřídlové okno	balkonové dveře
Zatížení větrem	CE ₂₈₀₀ /BE ₂₈₀₀	CE ₂₄₀₀ /BE ₂₄₀₀	C4/B4
Vodotěsnost	E ₁₀₅₀	E ₇₅₀	E ₁₀₅₀
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnost bezp.zař.	splněno bez poškození		
Vzduchová neprůzvučnost	R _W = 33 (-1,-5) dB TZI2 se zasklením 4-16Ar-4		
	R _W = 34 (-1,-6) dB TZI2 se zasklením 4-16Ar-4-16Ar-4		
	R _W = 36 (-2,-6) dB TZI3 se zasklením 6-18Ar-4-16Ar-4		
Součinitel prostupu tepla oknem U _w	U _w = 1,1 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,1 W/m ² .K, TGI		
	U _w = 1,0 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,0 W/m ² .K, TGI		
	U _w = 0,84 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,7 W/m ² .K, TGI		
	U _w = 0,77 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,6 W/m ² .K, TGI		
	U _w = 0,70 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,5 W/m ² .K, TGI		
Světelný činitel prostupu	0,80 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,1 W/m ² .K		
	0,76 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,0 W/m ² .K		
	0,72 se zasklením 4-16-4-16-4 U _g = 0,6 W/m ² .K		
	0,72 se zasklením 4-18-4-18-4 U _g = 0,5 W/m ² .K		
Solární faktor	0,63 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,1 W/m ² .K		
	0,55 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,0 W/m ² .K		
	0,51 se zasklením 4-16-4-16-4 U _g = 0,6 W/m ² .K		
	0,51 se zasklením 4-18-4-18-4 U _g = 0,5 W/m ² .K		
Průvzdušnost	4	4	4

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dne 1.10.2014

Ing. Milena Tomčíková
produktový manažer