

VISION ENERGY

KAI NEOTVÍRAVÉ DOPLŇKOVÉ STŘEŠNÍ OKNO

VARIANTA	1600/1610
ZASKLENÍ	
Konstrukce	33.2-10-3HS-10-4H
Tloušťka zasklení (mm)	33
Nízkoemisní vrstva	✓✓
Plyn (argon)	✓
Tvrzené	✓
Laminované	✓
U _g (W/m ² K)	0.81
Celková propustnost sluneční energie	0.54
SVĚTLÍK OKNO	
U _w (W/m ² K)	1.1
Vodotěsnost	E1350
Propustnost vzduchu	Class 4
Odolnost vůči zatížení větrem	Class C4
Redukce hluku	36 (-1; -3) dB
BARVA	
Přírodní dřevo	KAI B1600
Bíle lakované	KAI B1610



NEXT 20
GUARANTEE



MASTER WOOD



MAX PROTECT



QUICK INSTALL



SAFE GUARD



THERMOSTAT



ENERGY +

VYUŽITÍ

- Ve veřejných a obytných budovách
- Ve vytápěných, obytných místnostech
- Střešní okna Dakea s dřevěným rámem lze instalovat do střech se sklonem mezi 15° - 90°
- Vhodné pro všechny běžné střešní krytiny s příslušným lemováním
- Není vhodné pro individuální instalace.

VLASTNOSTI

- Neotvíravé střešní okno
- Extra systém svařovaného těsnění
- **ENERGY+** - Trojsklo
- **THERMOSTAT** - Povrch odrážející teplo
- **QUICK INSTALL** - Límeč z kontaktní fólie (RUC) - zcela zdarma!
- **SAFE GUARD** - Vnější tvrzené bezpečnostní sklo
- Laminované vnitřní sklo
- 2 vrstvy fólie odolné vůči roztržení
- **Záruka 20 let**

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- **MASTER WOOD** - Vysušené laminované borovicové dřevo
- Dřevo z FSC certifikovaných lesů
- Fungicidní ochrana
- Dvě vrstvy akrylátového laku (B1600)
- Bílý lak na vodní bázi (B1610)

OPLECHOVÁNÍ

- Hliník lakovaný, RAL 7043



TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY [cm]								
KÓD	NOMINÁLNÍ VELIKOST	VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU		ROZMĚR ZASKLENÍ		VIDITELNÁ PLOCHA ZASKLENÍ		
		ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	SKUTEČNÁ SVĚTELNÁ PLOCHA m ²
KAI M4A	78 x 98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0,476

TABULKA KOMPATIBILITY LEMOVÁNÍ (DLE POUŽITÉHO TYPU STŘEŠNÍ KRYTINY)		
KÓD VELIKOSTI	LEMOVÁNÍ NA PLOCHÉ STŘEŠNÍ KRYTINĚ S JEDNODÍLNÝM BOČNÍM PRVKEM 0-16 mm (2x8 mm)	UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ (16 - 120 mm)
KAI M4A	KSI M4A*	KUI M4A*

TABULKA KOMPATIBILITY PŘÍSLUŠENSTVÍ			
KÓD VELIKOSTI	ZATEMŇUJÍCÍ SIESTY	INTERIÉROVÉ ROLETY	ŽALUZIE
KAI M4A	DUA M4A	RHA MXA	PAA M4A

*Tato konstrukce vyžaduje dodatečné lemování. Velikost tohoto lemování je určena velikostí otevíravého střešního okna umístěného nad ním.



VÝROBKY SOUVISEJÍCÍ S NEOTVÍRAVÝM DOPLŇKOVÝM STŘEŠNÍM OKNEM

STŘEŠNÍ OKNO KAV B1500 / 1510 MXA** KEV B1800 / 1810 MXA**  KAI M4A NEOTVÍRAVÉ DOPLŇKOVÉ STŘEŠNÍ OKNO	LEMOVÁNÍ NA PLOCHÉ STŘEŠNÍ KLS MXA**  KSI M4A LEMOVÁNÍ NA PLOCHÉ STŘEŠNÍ	UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ KUF MXA**  KUI M4A UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ	KOMBI LEMOVÁNÍ PRO PLOCHÉ KRYTINY SCX MXA**  KSI M4A, XCI M4A KOMBI LEMOVÁNÍ PRO PLOCHÉ KRYTINY	UNIVERZÁLNÍ KOMBI LEMOVÁNÍ UCX MXA**  KUI M4A, XCI M4A UNIVERZÁLNÍ KOMBI LEMOVÁNÍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!
 TATO ŘEŠENÍ VYŽADUJE DOPLŇKOVÉ LEMOVÁNÍ A DRUHÉ STŘEŠNÍ OKNO S TROJSKLEM.
 VELIKOST DOPLŇKOVÉHO LEMOVÁNÍ JE TŘEBA VYBRÁT DLE VELIKOSTI OTEVÍRAVÉHO STŘEŠNÍHO OKNA INSTALOVANÉHO NAD NEOTVÍRAVÝM OKNEM.

**dostupné rozměry: M4A, M6A, M8A, M10A








KÓD ZASKLENÍ 16

Energeticky úsporné bezpečnostní trojsklo

U_g: 0,81 W/m²K
U_w: 1,1 W/m²K

33.2-10-3HS-10-4H

DOSTUPNÉ ROZMĚRY [cm]

STŘEŠNÍ OKNO size / cm	 M4A 78x98	 M6A 78x118	 M8A 78x140	 M10A 78x160
Neotvíravé doplňkové střešní okno size / cm	 M4A 78x98	 M4A 78x98	 M4A 78x98	 M4A 78x98



CE 19
 EN 14351-1:2006
 +A2:2016

www.dakea.cz

